

KT

Wrap on Guide with
Stainless Steel



KT型ガイド

Single-foot design for tip section in casting and spinning rod. By adopting tangle free K-Frame, it releases line tangling automatically.

Kシリーズのティップ用シングルフットガイド。

スピニング・ベイトキャスティング両用。

キャスト絡みを激減させる糸絡み自動解除フレーム

	PKTSG		GMKTSG		KTSG		EKTSG		IGKTSG		ICKTSG	
Frame Color	Polished Silver-White		Shiny Gray		Gunsmoke		E Color		I.P. Gold		I.P. Shiny Gray	
Ring Material	SiC SiC		SiC SiC		SiC SiC		SiC SiC		SiC SiC		SiC SiC	
Ring Type→ Ring Size↓	S	J	S	J	J	J	J	J	S	J	J	J
3												3
3.5												3.5
4												4
4.5												4.5
5											—	5
5.5											—	5.5
6											—	6
7											—	7
8											—	8
10											—	10

Size Chart

Ring Size	H mm	L1 mm	L mm
3	3.5	4.0	7.0
3.5	4.8	4.4	6.9
4	5.3	4.8	7.7
4.5	5.8	5.7	8.9
5	6.5	6.1	9.6
5.5	7.3	6.6	10.6
6	8.2	7.0	11.3
7	9.2	7.4	12.2
8	11.1	9.0	15.1
10	14.5	10.0	17.7


	CCKTAG	BCKTAG	BKTAG	KTAG
Frame Color	Frosted Silver-White	Frosted Dark-Gray	Black	Silver-White
Ring Material	ALCONITE ALCONITE	ALCONITE ALCONITE	ALCONITE ALCONITE	ALCONITE ALCONITE
Ring Type→ Ring Size↓	UJ	UJ	UJ	UJ
3	—	—	—	—
3.5	—	—	—	—
4				
4.5				
5				
5.5				
6				
7				
8				
10				

Example


表記例

- PKTSG 3S • CCKTAG 4
- GMKTSG 3S • BCKTAG 4


Ring Size 3



Ring Size 3.5~5



Ring Size 5.5~10




● Deep Pressed Frame

深絞りフレーム

● Newly-designed Foot

Adopt newly-designed foot to prevent coming off the foot of single foot guide. (Below size 7)

シングルフットの足抜けを防止するため新足形状を採用(サイズ7以下)



This part is slightly longer than a regular item.
この間が従来より長い

※Please refer a Note of Caution in the page that follow as well.

本誌後半の「ご注意書き」もご覧ください。

